

Product Name	Base	Volts	Watts	Lumens	Cover Type	IRC	Temperature (°K)	Angle (°)	Size (mm)
PALAMI T8 -27 CHG24	G13	85/277V	27	2650/2400	CLEAR/FROST	80	3000-6500	120 / 145 / 160	2400MM
PALAMI T8 -26 CHG24	G13	85/277V	26	2600/2350	CLEAR/FROST	80	3000-6500	120 / 145 / 160	2400MM
PALAMI T8 -25 CHG24	G13	85/277V	25	2522/2300	CLEAR/FROST	80	3000-6500	120 / 145 / 160	2400MM
PALAMI T8 -24 CHG24	G13	85/277V	24	2418/2200	CLEAR/FROST	80	3000-6500	120 / 145 / 160	2400MM
PALAMI T8 -20 CHG12	G13	85/277V	20	1940/1800	CLEAR/FROST	80	3000-6500	120 / 145 / 160	1200MM
PALAMI T8 -18 CHG12	G13	85/277V	18	1740/1600	CLEAR/FROST	80	3000-6500	120 / 145 / 160	1200MM
PALAMI T8 -15 CHG12	G13	85/277V	15	1440/1376	CLEAR/FROST	80	3000-6500	120 / 145 / 160	1200MM
PALAMI T8 -12 CHG26	G13	85/277V	12	1140/1080	CLEAR/FROST	80	3000-6500	120 / 145 / 160	600MM
PALAMI T8 -10 CHG26	G13	85/277V	10	987/875	CLEAR/FROST	80	3000-6500	120 / 145 / 160	600MM